

# Korrigeringsdokument till bruksanvisningen till SCA1200

Detta korrigeringsdokument innehåller ändringar på Support Cleaning Apparatus (SCA), SCAUM-01, REV 3.  
Se webbsidan <http://www.DimensionSCA.com> för de senaste uppdateringarna och nedladdningarna.

**Så här kan du nå oss:**

Phoenix Analysis & Design Technologies, Inc. (PADT)

TEL: 1-800-293-PADT      FAX: 480-813-4807

[support@DimensionSCA.com](mailto:support@DimensionSCA.com)

[www.DimensionSCA.com](http://www.DimensionSCA.com)



## Rättelser till bruksanvisningen till Rev 3 SCA

Sida	Beskrivning
Avsnitt 1.2/sidan 4	Ändra mängd från "(Cirka 31 l.)" till "(Cirka 31,5 l.)"
Avsnitt 1.4/sidan 4	Ändra rubriken på avsnittet från "LÄGG TILL 850 GRAM..." till "LÄGG TILL 717 GRAM..." Ändra dessutom meningen från "... och tillsätt långsamt 850 gram (cirka 4/5 av en flaska) av WaterWorks..." till "... och tillsätt långsamt 717 gram (cirka 3/4 av en flaska) av WaterWorks..."
Avsnitt 1.5/sidan 4	Flytta avsnitt 1.5 "Lägg i delar" till efter steget "Sätt på enheten." "Lägg i delar" är nu avsnitt 1.7. Ta dessutom bort meningen "Lägg större delar direkt i lösningen." och ändra till "Lägg delarna i korgen och sänk ned den i lösningen."
Avsnitt 1.14/sidan 5	Lägg till meningen "När 30°C har uppnåtts kan systemet tömmas utan risk."
Avsnitt 8.2/sidan 17	Ändra meningen "Tanken rymmer drygt 31,5 l." till "Tanken rymmer drygt 31,5 l." Till meningen om varmvatten till tanken, lägg till "Använd EJ varmvatten. Tillsatsen av WaterWorks till vatten är en värmeavgivande reaktion i sig." Ta också bort meningen "När komponenterna rengörs med rengöringsmedlet fylls rengöringslösningen med bärarmaterial och förlorar sin effektivitet. När vätskan blir "kaffefärgad" är det dags att byta ut den." Tips om hur man ser att lösningen är förorenad finns längre fram i detta dokument.
Avsnitt 8.3/sidan 17	I den första paragrafen efter meningen "WaterWorks-lösningen innehåller natriumhydroxid och försiktighet måste iakttas när man arbetar med lösningen och när man gör sig av med den." Lägg till meningen "Se avsnittet om Underhåll av din SCA för information om hur man gör sig av med vätskan."
Avsnitt 8.3/sidor 17,18	I den första paragrafen med rubriken "Vid bruk av WaterWorks vattenlösliga koncentrat:" ändra meningen "... tillsätt långsamt cirka 850 gram av WaterWorks..." till "... tillsätt långsamt cirka 717 gram av WaterWorks..." lägg dessutom till dessa meningar "Idealiskt pH för rengöringslösningen vid bruk av WaterWorks är 12.6, och effektiviteten på lösningen börjar avta under 11.5pH. Det räcker med ett lackmuspapper i ett rumstempererat lösningsprov för att mäta pH-värdet.  Obs: Allt eftersom komponenterna rengörs i vätskan fylls vätskan med bärarmaterial och effektiviteten avtar. Se felsökningsavsnittet för ytterligare information om hur man avgör när vätskan behöver bytas ut."
Avsnitt 8.11/sidan 20	Ta bort meningen "När vätskan blir kaffefärgad är det dags att byta ut den." och ersätt den med meningen "Se felsökningsavsnittet för ytterligare information om hur man avgör om vätskan behöver bytas ut."
Avsnitt 9.3/sidan 22	In meningen som börjar "Korrekt kassering kräver att..." ska ordet "surhet" bytas ut mot "basiskhet."
Avsnitt 9.5/sidan 23	Ändra meningen "Ta endast bort silen om tanken nyligen fyllts med rent vatten eller om tanken är tom." till "Ta endast bort silen om tanken är tom." På detta sätt kan grövre smuts inte komma in i pumpen.
Avsnitt 10/sidan 25	Lägg till "Om säkringen går på nytt, kontakta teknisk support." till den troliga orsaken

Sida	Beskrivning		
	"Säkringen har gått" under felet "Strömlampan lyser inte".		
Avsnitt 10/ sidan 26	Det fel som beskrivs som "Flödesintaget verkar mindre än normalt" ska vara "Flödet i tanken verkar mindre än normalt."		
Avsnitt 10/ sidan 27	Lägg till i felsökningstabellen:		
	<b>Fel</b>	<b>Trolig orsak</b>	<b>Åtgärd</b>
Det syns vita avlagringar på mörka komponenter	Det vitfärgade bärarmaterialet kan ha förorenat rengöringsmedlet.	Töm tanken och fyll på rent vatten och rengöringsmedel enligt anvisningarna i avsnittet "Så här fungerar din SCA" i denna bruksanvisning. Rengör delarna igen med ny rengöringslösning.	
Det kommer en dålig lukt från SCA	Rengöringsmedlet är troligen fullt av bärarmaterial.	Töm tanken och fyll på rent vatten och rengöringsmedel enligt anvisningarna i avsnittet "Så här fungerar din SCA" i denna bruksanvisning.	
Komponenterna är inte rena trots flera timmars rengöring.	Rengöringsmedlet är troligen fullt av bärarmaterial.	Töm tanken och fyll på rent vatten och rengöringsmedel enligt anvisningarna i avsnittet "Så här fungerar din SCA" i denna bruksanvisning.	
	Typ av rengöringsmedel.	Om EcoWorks används kan man byta till WaterWorks. Båda finns hos återförsäljare av Stratasys. WaterWorks är ett mer effektivt rengöringskoncentrat.	